

HTTP Schnittstelle

Versand von SMS

URL: <http://gateway.ib-systems.de>

Parameter

id	Benutzername
pw	Passwort
empfaenger	Empfängernummer (0049...)
absender	Absenderkennung (max. 11 Zeichen alphanumerisch oder max. 15 Zeichen numerisch)
type	SMS-Typ (1-4)
text	SMS Text, max. 160 Zeichen
dtime	Auslieferungszeitpunkt (Unix Timestamp)
status	Bei „1“ wird ein Versandbericht bereitgestellt

Beispiel:

<http://gateway.ib-systems.de/?id=56332&pw=78952&empfaenger=01607606078&absender=TestSMS&text=TEST&type=4>

Rückmeldungen

100	SMS angenommen
100 Status:xxxxxx	SMS angenommen, Vergabe einer Status-ID. Wird nur ausgegeben, wenn durch „status=1“ oder durch Parameter „notify“ angefordert.
110	Falsche Benutzerdaten
111	IP Sperre aktiv
112	Keine Berechtigung für gewählten SMS-Typ
120	Absendernummer ungültig
121	Zielrufnummer / Zielgruppe ungültig
122	Text enthält unzulässige Inhalte
123	Text ist leer
124	ungültiger SMS-Typ
125	Empfängerliste konnte nicht gefunden werden
130	Gatewayfehler - SMS kann derzeit nicht zugestellt werden.
131	Ausfall des gewählten SMS-Typ - Ersatzroute laut Accounteinstellungen nicht erlaubt.
140	Kontolimit erreicht - SMS nicht gesendet
150	Reloadsperre - nur alle 10 Minuten können identische SMS gesendet werden.

Auslands-Check

Damit Sie in Ihrer Onlineanwendung keine aktualisierte Auslandsliste führen müssen, können Sie per HTTP Request den Auslandstyp der betreffenden Handynummer abfragen. Senden Sie einfach an das Skript <http://gateway.orangeboxx.de/check.php> per GET oder POST den Parameter „empfaenger“. Sie erhalten dann als Ausgabe den Auslandstyp „Ausland1“ oder „Ausland2“.

Beispiel: Sie möchten wissen, wie die Rufnummer 0041123456789 abgerechnet wird. Senden Sie (evtl. automatisiert durch Ihre Anwendung) folgenden Request ab:

<http://gateway.ib-systems.de/check.php?empfaenger=0041123456789>

Da die Schweiz zum günstigen Auslandstarif „1“ abgerechnet wird, erhalten Sie die Ausgabe „Ausland1“.