

# FMS Bedienteil ASCOM / Teletron

## Programmierung der FMS - Kennung



1. Funkgerät einschalten, folgende Einstellungen vornehmen:
  - Lautstärke minimal
  - Kanal 321 (Bandlage und Verkehrsart egal)
  - TKI IV
  - Gerät ca. 15-20 Sekunden „hupen“ lassen
2. Gerät ausschalten, PINS K und L an Nato-Buchse verbinden
3. Gerät einschalten, Anzeige zeigt kurzes „Mäusekino“
4. Mittlere Kanaltaste drücken
  - sofern Prozedur erfolgreich erscheint im linken Kanalfeld eine 1, gefolgt von 2 waagerechten Strichen und dem Wert der 1. Stelle der programmierten FMS Kennung
5. FMS Kennung 1. Stelle bis 8. Stelle mittels mittlerer Kanaltaste durchdrücken
  - Änderung des programmierten Wertes (0-F) mit rechter Kanalwahltaste vornehmen
6. Wenn gewünschte Kennung an Position 1 bis 8 programmiert, diese mittels der rechten Kanaltaste beim Stand von „9=P“ bestätigen
7. Programmierprozedur durch betätigen der unten äußeren linken Taste abschließen, Gerät ausschalten, Brücke entfernen, Gerät einschalten und Test vornehmen