



BEWACHUNG

WENN BEWACHUNGSSIGNAL ANKOMMT, LÄUTET DIE SIRENE UND LEUCHTEN DIE BEWACHUNG AN.

BEI NOTFALL DRÜCKEN SIE DIE NOTTASTE.

BEI FALSCHER ALARMIERUNG DRÜCKEN SIE DIE TASTE "RÜCKMELDUNG".

BEI STROMVERSAGEN LEUCHTEN DIE BATTERIELEUCHTEN AN.

BEI STROMVERSAGEN LEUCHTEN DIE BATTERIELEUCHTEN AN.

"Achtung"
Bei laufendem Signal
Warten Sie ab, bis die Sirene
abgeklungen ist.

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für den Benutzer

1. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

2. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

3. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

4. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

5. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

6. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

7. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

8. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

9. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

10. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

Technische Daten

Modell: [blau markiert]

Hersteller: [blau markiert]

Produktionsjahr: [blau markiert]

Wichtige Hinweise

1. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

2. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

3. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

4. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

5. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

6. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

7. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

8. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

9. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.

10. Die Sirene wird durch den Alarm ausgelöst.



FEUER

ENTWARNUNG

Glimmlampe
250V

ABC-ALARM

LUFTALARM

BEDIENUNGSANWEISUNG

1. Gerät betriebsbereit, wenn Glimmlampe leuchtet.
2. Signalabgabe:
 - a) Auswahl: Wahlschalter auf gewünschtes Signal stellen. Vor Einstellung der Signale Luftalarm und ABC-Alarm Sperre lösen.
 - b) Auslösung: Rote Drucktaste so lange drücken bis Glimmlampe erlischt. Glimmlampe wird im Takt des abgegebenen Signals abgeschaltet.
 - c) Katastrophenalarm: Erst Signal Feueralarm auslösen, dann Wahlschalter auf Entwarnung stellen, 12 sec. warten und auslösen.

Sicherung 0,2A

„Achtung“

Bei laufendem Signal
Wahlschalter nicht betätigen.

Funktechnisches Labor
E. F. v. Sonnenburg
8330 Eggenfelden

**UKW Fernwirkempfänger
Typ MS 200-MPS-4**

Frequenz
Ruf
Fert.-Nr.



FTZ-Nr. E-578/85
BOS-Nr. ME III-16/85
BZS-IV-9/16-85-WD5

Betriebsspannung:
220V~/3VA

Steuerspannung:
220V~

Schutzart:
Schutzisolierung



SCHIELE INDUSTRIEWERKE KG

Schaltkasten DIN 41098 für Sirene 5 kW

Nr 1 1 9 8 6

S 57

Baujahr 1964

3x220/380 V~



220V 50Hz

BZB

IV-2/03-64

Bund