

ALPHA 4

preiswerter BOS-Meldeempfänger

Leistungsmerkmale

- robust, handlich, klein und leicht
- 24 Schleifen (6 RICs mit je 4 Unteradressen), individuell programmierbar (Nur-Ton, numerisch, alphanumerisch)
- Speicherung der bis zu 40 letzten Alarmmeldungen
- Display 4 x 20 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung
- Lupenfunktion: zur besseren Lesbarkeit sind die Alarmmeldungen auch zweizeilig in großer Schrift darstellbar
- Akustische Alarmierung mit 8 verschiedenen Wecktönen
- Vibrationsalarm
- Anzeige der aktuellen Uhrzeit / Alarmzeit und des Datums
- Anruferinnerung
- Alarmart umschaltbar: Lauter Alarm / Stiller Alarm
- Prioritätsruf
- Uhr mit Weckfunktion
- Automatische Ein-Aus-Schaltung (zeitgesteuert) wählbar
- geringe Stromaufnahme, mehrstufige Batterie-Anzeige, Alarm bei schwacher Batterie
- Reichweiten-Anzeige (bei fehlendem Kontakt zum Funknetz)
- Passwortschutz
- Fernprogrammierung
- Transparentes Holster mit Clip und Displayschutz
- Sicherungskette



Technische Daten

- Frequenzbereich: 2m-Band, in 5 Teilbereichen, Raster 20 / 25kHz, ein Kanal programmierbar innerhalb eines Teilbereichs
- Rufverfahren: POCSSAG nach TR BOS (512, 1200, 2400Baud)
- Empfindlichkeit am Körper (typisch): 5/7/9 $\mu\text{V}/\text{m}$ (512/1200/2400 Baud)
- Betriebsspannung: 1,2V DC (NiCd- / NiMH-Akku / Batterie) Typ AA
- Temperaturbereich: $-10 \dots 55^\circ\text{C}$ (Betrieb), $-40 \dots 80^\circ\text{C}$ (Lagerung o. Akku)
- Schutzart: IP52
- Maße (L/B/H): ca. 80 / 54 / 20mm, Gewicht mit Akku: ca. 80g
- **BOS-Zulassungs Nr.: DME II 19/04**

Bestellnummern

- 234.0100 ALPHA 4, 167,000 – 174,000 MHz (Oberband BOS)
- 227.9810 Kette mit Jojo
- 230.9900 Ledertasche
- 230.9910 Wetterfeste Nylontasche
- 234.0200 Programmierset