

TC10 Anschluß Belegung.txt

Steckerbelegung Telecar-10, sowie Belegung der Aderfarben des Kradbedienteils

Belegung KBG	Funktion	Telecar 10 Pin D-Sub-Stecker 25 pol
weiß/grün	+10V, geschaltet	14 (VDD)
frei	-	-
grün	Daten TXD	25 (RXD)
weiß	? (Pin 6 HC05)	?
braun	Tastaturfreigabe	Brücke nach GND (22) (Pin 5 HC14) für
Tastaturabfrage	(Pin4 von MCT5210 über ca. 3k gegen GND wegen Display)	
schwarz	? (Pin 4 HC05)	?
grau	? (pin 8 HC05)	?
pink	? (pin 10 HC05)	?
gelb	Daten - RXD	10 (TXD)
rot	Ein-Taster	24
frei	-	-
weiß/gelb	Masse	22
Schirm	Schirmung	13

25-polige D-Sub-Buchse an TC10:

Lautsprecher (symmetrischer Ausgang!):

LSa: 11
LSb: 12

Hörerausgang:

HNFa: 7
HNFB: 8

Sprechtaste (gegen Masse): 6

Mikrofon-NF:

MICa: 3
MICb: 4 (Masse für Mikro)
Mikrofonempfindlichkeit von 100 auf 1 mv umprogrammieren

FSK-Daten:

21